



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax Tmax T5V 400/R400 4P vast met vooraansluiting instelbare therm. / magn. beveiliging $I_n = 400A$ $I_m = 4000A$

T5V 400/400 TMA FF 4 1000V AC

1SDA054532R1

Generated on 9-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA054532R1
Oude artikelnummer	T5V400TMA400A4PFF1
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax
Type	T5V 400/400 TMA FF 4 1000V AC
Omschrijving	Tmax T5V 400/R400 4P vast met vooraansluiting instelbare therm. / magn. beveiliging $I_n = 400A$ $I_m = 4000A$ Vermogensautomaat TMAX T5V 400, 1150 V AC - 1000 V DC, vaste uitvoering, vierpolig, met frontaansluitingen voor Cu-kabel en thermomagnetische beveiliging TMA R 400–4000 A, volledig bemeten nul.
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	22 kalenderdagen
GTIN code	8015644556334
Netto gewicht	5,8 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 7162,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	5,8 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	285 x 248 x 240 Millimeter
CBS nummer	85352100

Generated on 9-3-2026

Specificaties

Nom. continustroom lu (ampère):	400
Nom. spanning (volt):	1150 - 1150
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	280 - 400
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	2000 - 4000
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	4
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Knevelgreep
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	19.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

