



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator-
en installatiebeveiliging Tmax Tmax T5V
630/R630 3P vast met vooraansluiting
PR221DS-I microprocessor bev. In = 630A
Im = 630...6300A

T5V 630/630 PR221DS-I FF 3 1000V AC

1SDA054548R1

Generated on 9-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA054548R1
Oude artikelnummer	T5V630PR221DS-I630
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax
Type	T5V 630/630 PR221DS-I FF 3 1000V AC
Omschrijving	Tmax T5V 630/R630 3P vast met vooraansluiting PR221DS-I microprocessor bev. In = 630A Im = 630...6300A Vermogensautomaat TMAX T5V 630, 1150 V AC, vast, driepolig, met frontaansluitingen voor Cu-kabel en elektronische beveiliging in AC PR221DS-I R 630
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	22 kalenderdagen
GTIN code	8015644556495
Netto gewicht	5,1 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 7235,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	5,1 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	285 x 248 x 240 Millimeter
CBS nummer	85352100

Specificaties

Nom. continu stroom lu (ampère):	630
Nom. spanning (volt):	1150 - 1150
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	252 - 630
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):	630 - 5985
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	630 - 5985
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwworm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Knevelgreep
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	41

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

