



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax Tmax T5H 400 4P vast met vooraansluiting automaat gedeelte zonder beveiliging

T5H 400 Breaking unit FF 4

1SDA054584R1

Generated on 9-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA054584R1
Oude artikelnummer	T5H400A4PFF
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax
Type	T5H 400 Breaking unit FF 4
Omschrijving	Tmax T5H 400 4P vast met vooraansluiting automaat gedeelte zonder beveiliging Schakelgedeelte TMAX T5H 400, vaste uitvoering, vierpolig, met frontaansluitingen
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	57 kalenderdagen
Opvolger / Alternatief	1SDA100560R1
GTIN code	8015644556822
Netto gewicht	4,15 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 3431,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	4,15 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	285 x 248 x 240 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. spanning (volt):	690 - 690
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwworm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	4
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Knevelgreep
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

