



Beveiligingsunit vermogensschakelaar Tmax
Tmax beveiliging T5 /R400 4P alleen
beveiliging PR221DS-LS/I microprocessor
bev. In = 400A Im = 400...4000A

TRIP UNIT T5 4P 400 PR221DS-LS/I

1SDA054700R1

Generated on 5-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SDA054700R1
Oude artikelnummer	PR221DS-LS/I400A4P
ETIM Productklasse	EC001023 - Beveiligingsunit vermogensschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax
Type	TRIP UNIT T5 4P 400 PR221DS-LS/I
Omschrijving	Tmax beveiliging T5 /R400 4P alleen beveiliging PR221DS-LS/I microprocessor bev. In = 400A Im = 400...4000A Electronische beveiliging vierpolig in AC PR221DS-LS/I R 400 T5
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	22 kalenderdagen
Opvolger / Alternatief	1SDA100661R1
GTIN code	8015644558147
Netto gewicht	1,6 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 1348,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,7 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	19 x 12 x 16 Millimeter
CBS nummer	85389099

Generated on 5-3-2026

Specificaties

Nom. stroom (ampère):	400
Aantal polen:	4
Thermisch instelbereik (ampère):	160 - 400
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering (ampère):	400
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering (ampère):	4000
Uitvoering elektrische aansluiting:	Overig
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	0
Geschikt voor vermogensschakelaar:	Ja
Geschikt voor lastschakelaar:	Nee
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar:	Nee
Geschikt voor overbelastingsrelais:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

