



Beveiligingsunit vermogensschakelaar Tmax
Tmax beveiliging T5 /R630 3P alleen
beveiliging PR222DS/P-LSIG
microprocessor bev. In = 630A Im =
630...6300A

TRIP UNIT T5 3P 630 PR222DS/P-LSIG

1SDA054710R1

Generated on 9-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SDA054710R1
Oude artikelnummer	PR222DS/P-LSIG630A
ETIM Productklasse	EC001023 - Beveiligingsunit vermogensschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax
Type	TRIP UNIT T5 3P 630 PR222DS/P-LSIG
Omschrijving	Tmax beveiliging T5 /R630 3P alleen beveiliging PR222DS/P-LSIG microprocessor bev. In = 630A Im = 630...6300A Electronische beveiliging driepolig in wisselstroom PR222DS/P-LSIG R 630 T5 630
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	22 kalenderdagen
Opvolger / Alternatief	1SDA100589R1
GTIN code	8015644558246
Netto gewicht	1,3 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 1847,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,3 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	19 x 12 x 16 Millimeter
CBS nummer	85389099

Generated on 9-3-2026

Specificaties

Nom. stroom (ampère):	630
Aantal polen:	3
Thermisch instelbereik (ampère):	252 - 630
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering (ampère):	945
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering (ampère):	5985
Uitvoering elektrische aansluiting:	Overig
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	0
Geschikt voor vermogensschakelaar:	Ja
Geschikt voor lastschakelaar:	Nee
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar:	Nee
Geschikt voor overbelastingsrelais:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

