



Beveiligingsunit vermogensschakelaar Tmax
Tmax beveiliging T5 /R400 4P alleen
beveiliging PR222DS/PD-LSI
microprocessor bev. In = 400A Im =
400...4000A

TRIP UNIT T5 4P 400 PR222DS/PD-LSI
1SDA054716R1

Generated on 9-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SDA054716R1
Oude artikelnummer	PR222DS/PD-LSI400A
ETIM Productklasse	EC001023 - Beveiligingsunit vermogensschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax
Type	TRIP UNIT T5 4P 400 PR222DS/PD-LSI
Omschrijving	Tmax beveiliging T5 /R400 4P alleen beveiliging PR222DS/PD-LSI microprocessor bev. In = 400A Im = 400...4000A Elektronische beveiliging vierpolig in AC PR222DS/PD- LSI R 400 MODBUS T5
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	22 kalenderdagen
GTIN code	8015644558307
Netto gewicht	1,6 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 2733,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,6 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	19 x 12 x 16 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Nom. stroom (ampère):	400
Aantal polen:	4
Thermisch instelbereik (ampère):	160 - 400
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	DC
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering (ampère):	600
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering (ampère):	4800
Uitvoering elektrische aansluiting:	Overig
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	0
Geschikt voor vermogensschakelaar:	Ja
Geschikt voor lastschakelaar:	Nee
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar:	Nee
Geschikt voor overbelastingsrelais:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

