



Beveiligingsunit vermogensschakelaar Tmax  
Tmax beveiliging T5 /R500 3P alleen  
beveiliging instelbare therm. / magn.  
beveiliging In = 500A Im = 5000A

TRIP UNIT T5 3P 500 TMA

1SDA054727R1

Generated on 9-3-2026

## Algemene informatie

|                        |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment            | Nederland                                                                                                                                                                                             |
| Bestelnummer           | 1SDA054727R1                                                                                                                                                                                          |
| Oude artikelnummer     | TMA500AA3P                                                                                                                                                                                            |
| ETIM Productklasse     | EC001023 - Beveiligingsunit vermogensschakelaar                                                                                                                                                       |
| Merknaam               | ABB Componenten                                                                                                                                                                                       |
| Serie/programma        | Tmax                                                                                                                                                                                                  |
| Type                   | TRIP UNIT T5 3P 500 TMA                                                                                                                                                                               |
| Omschrijving           | Tmax beveiliging T5 /R500 3P alleen beveiliging instelbare therm. / magn. beveiliging In = 500A Im = 5000A<br>Thermomagnetische beveiliging driepolig voor AC-DC<br>TMA R 500 I3=2500...5000 A T5 630 |
| Status                 | Niet voorraadhoudend - Uitlopend                                                                                                                                                                      |
| Indicatieve levertijd  | 22 kalenderdagen                                                                                                                                                                                      |
| Opvolger / Alternatief | <a href="#">1SDA100576R1</a>                                                                                                                                                                          |
| GTIN code              | 8015644558413                                                                                                                                                                                         |
| Netto gewicht          | 1 Kilogram                                                                                                                                                                                            |
| Land van herkomst      | DE                                                                                                                                                                                                    |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 1376,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2026         |
| Conditiegroep | DQ                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 1 Kilogram                 |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 188 x 158 x 158 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85389099                   |

Generated on 9-3-2026

## Specificaties

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nom. stroom (ampère):                                               | 500       |
| Aantal polen:                                                       | 3         |
| Thermisch instelbereik (ampère):                                    | 350 - 500 |
| Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering (ampère): | 2500      |
| Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering (ampère):  | 5000      |
| Uitvoering elektrische aansluiting:                                 | Overig    |
| Aantal contacten als maakcontact:                                   | 0         |
| Aantal contacten als verbreekcontact:                               | 0         |
| Aantal contacten als wisselcontact:                                 | 0         |
| Geschikt voor vermogensschakelaar:                                  | Ja        |
| Geschikt voor lastschakelaar:                                       | Nee       |
| Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar:                          | Nee       |
| Geschikt voor overbelastingsrelais:                                 | Ja        |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

