



Lastscheider Emax Emax E2N/E MS 2000 4-polig uitrijdbare uitvoering lastschakelaar zonder beveiliging In = 2000A. 1000VDC

E2N/E/MS 2000 Switch WMP 4 1000VDC

1SDA059060R1

Generated on 9-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SDA059060R1
Oude artikelnummer	E2N/EMS2000A4P1000
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Emax
Type	E2N/E/MS 2000 Switch WMP 4 1000VDC
Omschrijving	Emax E2N/E MS 2000 4-polig uitrijdbare uitvoering lastschakelaar zonder beveiliging In = 2000A. 1000VDC SACE EMAX bewegend deel voor vermogensautomaat schakelaar-scheider E2N/E MS 2000 A 1000 V DC vierpolig nieuw
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	43 kalenderdagen
GTIN code	8015644614195
Netto gewicht	61 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 20759,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DM

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	61 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	615 x 515 x 600 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Druktoets
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	1000
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	1000 - 1000
Nom. continu stroom Iu (ampère):	2000
Nom. continu stroom, AC-21, 400 V (ampère):	2000
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	25
Aantal polen:	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Breedte (millimeter):	414
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Ja
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat uitrijdbaar (inschuiftechniek)
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Geschikt voor tussenbouw:	Nee
Kleur bedieningselement:	Overig
Vergrendelbaar:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem

Specificaties

Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP30
Aantal schakelaars:	0
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):	2000
Beschermingsgraad (NEMA):	Overig
Hoogte (millimeter):	461
Diepte (millimeter):	396.5

Generated on 9-3-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

