



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator-
en installatiebeveiliging Tmax Tmax T6L
630/R630 4P vast met vooraansluiting
instelbare therm. / magn. beveiliging In =
630A Im = 3150 - 6300A

T6L 630 TMA 630-6300 4p F F

1SDA060209R1

Generated on 9-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA060209R1
Oude artikelnummer	T6L 630 TMA 630-63
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax
Type	T6L 630 TMA 630-6300 4p F F
Omschrijving	Tmax T6L 630/R630 4P vast met vooraansluiting instelbare therm. / magn. beveiliging In = 630A Im = 3150 - 6300A Vermogensautomaat Tmax T6L 630, vast, vierpolig, met frontaansluitingen en thermomagnetische beveiliging TMA R 630, I3=3150...6300 A
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	57 kalenderdagen
GTIN code	8015644626679
Netto gewicht	12 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 8764,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	12 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	370 x 305 x 285 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continustroom lu (ampère):	630
Nom. spanning (volt):	690 - 690
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	441 - 630
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	3150 - 6300
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	4
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Knevelgreep
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	30.6

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

