



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax Tmax T6L 630/R630 4P vast met vooraansluiting instelbare therm. / magn. beveiliging In = 630A Im = 3150 - 6300A InN = 100%

T6L 630 TMA 630-6300 4p F F InN=100%In

1SDA060213R1

Generated on 9-3-2026

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bestelnummer          | 1SDA060213R1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oude artikelnummer    | T6L 630 TMA 630-63                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ETIM Productklasse    | EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging                                                                                                                                                                                                                          |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Serie/programma       | Tmax                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Type                  | T6L 630 TMA 630-6300 4p F F InN=100%In                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Omschrijving          | Tmax T6L 630/R630 4P vast met vooraansluiting instelbare therm. / magn. beveiliging In = 630A Im = 3150 - 6300A InN = 100%<br>Vermogensautomaat TMAX T6L 630, vaste uitvoering, vierpolig, met frontaansluitingen en thermomagnetische beveiliging TMA R 630, I3=3150...6300 A, volledig geclassificeerd. |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Uitlopend                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Indicatieve levertijd | 57 kalenderdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GTIN code             | 8015644626730                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Netto gewicht         | 12 Kilogram                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 8764,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2026         |
| Conditiegroep | DQ                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 12 Kilogram                |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 370 x 305 x 285 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362090                   |

## Specificaties

|                                                          |                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nom. continustroom lu (ampère):                          | 630                                  |
| Nom. spanning (volt):                                    | 690 - 690                            |
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):         | 441 - 630                            |
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère): | 3150 - 6300                          |
| Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:                  | Nee                                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                        | Boutklem                             |
| Apparaatbouwvorm:                                        | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:             | Nee                                  |
| Omegarailmontage optioneel:                              | Nee                                  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:                | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:                    | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:                  | 0                                    |
| Met tripcontact:                                         | Nee                                  |
| Aantal polen:                                            | 4                                    |
| Beschermingsgraad (IP):                                  | IP20                                 |
| Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:                  | Voorzijde                            |
| Uitvoering van het bedieningselement:                    | Knevelgreep                          |
| Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:                | Ja                                   |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                           | Nee                                  |
| Motoraandrijving optioneel:                              | Ja                                   |
| Met geïntegreerde onderspanningsspoel:                   | Nee                                  |
| Verliesvermogen (watt):                                  | 30.6                                 |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

