



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax Tmax T6S 800/R800 3P vast met vooraansluiting instelbare therm. / magn. beveiliging In = 800A Im = 4000 - 8000A

T6S 800 TMA 800-8000 3p F F

1SDA060216R1

Generated on 9-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA060216R1
Oude artikelnummer	T6S 800 TMA 800-80
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax
Type	T6S 800 TMA 800-8000 3p F F
Omschrijving	Tmax T6S 800/R800 3P vast met vooraansluiting instelbare therm. / magn. beveiliging In = 800A Im = 4000 - 8000A Vermogensautomaat Tmax T6S 800, vaste uitvoering, driepolig, met vooraansluitingen en thermomagnetische beveiliging TMA R 800, I3=4000...8000 A.
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	57 kalenderdagen
Opvolger / Alternatief	1SDA100740R1
GTIN code	8015644626761
Netto gewicht	9,117 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 5260,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	9,117 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	370 x 305 x 285 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continu stroom lu (ampère):	800
Nom. spanning (volt):	690 - 690
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	560 - 800
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	4000 - 8000
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Knevelgreep
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	31

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

