



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator-  
en installatiebeveiliging Tmax Tmax T6L  
800/R800 4P vast met vooraansluiting  
instelbare therm. / magn. beveiliging In =  
800A Im = 4000 - 8000A

T6L 800 TMA 800-8000 4p F F

1SDA060221R1

Generated on 9-3-2026

## Algemene informatie

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment            | Nederland                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bestelnummer           | 1SDA060221R1                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oude artikelnummer     | T6L 800 TMA 800-80                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ETIM Productklasse     | EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging                                                                                                                                                                                   |
| Merknaam               | ABB Componenten                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Serie/programma        | Tmax                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Type                   | T6L 800 TMA 800-8000 4p F F                                                                                                                                                                                                                                        |
| Omschrijving           | Tmax T6L 800/R800 4P vast met vooraansluiting instelbare therm. / magn. beveiliging In = 800A Im = 4000 - 8000A<br>Vermogensautomaat TMAX T6L 800, vaste vierpolige uitvoering met frontaansluitingen en thermomagnetische beveiliging TMA R 800, I3=4000...8000 A |
| Status                 | Niet voorraadhoudend - Uitlopend                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indicatieve levertijd  | 57 kalenderdagen                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opvolger / Alternatief | <a href="#">1SDA101226R1</a>                                                                                                                                                                                                                                       |
| GTIN code              | 8015644626815                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Netto gewicht          | 12 Kilogram                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Land van herkomst      | DE                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 9649,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2026         |
| Conditiegroep | DQ                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 12 Kilogram                |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 370 x 305 x 285 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362090                   |

## Specificaties

|                                                          |                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nom. continu stroom lu (ampère):                         | 800                                  |
| Nom. spanning (volt):                                    | 690 - 690                            |
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):         | 560 - 800                            |
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère): | 4000 - 8000                          |
| Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:                  | Nee                                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                        | Boutklem                             |
| Apparaatbouwvorm:                                        | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:             | Nee                                  |
| Omegarailmontage optioneel:                              | Nee                                  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:                | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:                    | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:                  | 0                                    |
| Met tripcontact:                                         | Nee                                  |
| Aantal polen:                                            | 4                                    |
| Beschermingsgraad (IP):                                  | IP20                                 |
| Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:                  | Voorzijde                            |
| Uitvoering van het bedieningselement:                    | Knevelgreep                          |
| Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:                | Ja                                   |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                           | Nee                                  |
| Motoraandrijving optioneel:                              | Ja                                   |
| Met geïntegreerde onderspanningsspoel:                   | Nee                                  |
| Verliesvermogen (watt):                                  | 31                                   |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

