



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax Tmax T6L 630 3P vast met vooraansluiting automaat gedeelte zonder beveiliging

T6L 630 Breaking unit FF 3

1SDA060330R1

Generated on 9-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SDA060330R1
Oude artikelnummer	T6L 630A 3P F F
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax
Type	T6L 630 Breaking unit FF 3
Omschrijving	Tmax T6L 630 3P vast met vooraansluiting automaat gedeelte zonder beveiliging Onderbrekingsdeel TMAX T6L 630, vaste uitvoering, driepolig, met frontaansluitklemmen.
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	57 kalenderdagen
Opvolger / Alternatief	1SDA100563R1
GTIN code	8015644627980
Netto gewicht	8,2 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 5333,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	8,2 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	370 x 305 x 285 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Nom. spanning (volt):	690 - 690
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Knevelgreep
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

