



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax Tmax T6N 1000/R1000 4P vast met vooraansluiting PR222DS/P-LSI microprocessor bev. In = 1000A Im = 1000 - 12000A

T6N 1000 PR222DS/P-LSI In=1000 4p F F

1SDA060544R1

Generated on 9-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA060544R1
Oude artikelnummer	T6N 1000 PR222DS/P
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax
Type	T6N 1000 PR222DS/P-LSI In=1000 4p F F
Omschrijving	Tmax T6N 1000/R1000 4P vast met vooraansluiting PR222DS/P-LSI microprocessor bev. In = 1000A Im = 1000 - 12000A Vermogensautomaat TMAX T6N 1000, vaste uitvoering, vierpolig, met vooraansluitingen en elektronische beveiliging AC PR222DS/P-LSI R 1000
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	57 kalenderdagen
Opvolger / Alternatief	1SDA100735R1
GTIN code	8015644630454
Netto gewicht	12 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 7023,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	12 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	370 x 305 x 285 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continustroom lu (ampère):	1000
Nom. spanning (volt):	690 - 690
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):	600 - 7600
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	1500 - 10500
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	4
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Knevelgreep
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	50

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

