



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax Tmax T5N 400/R300 4P vast met vooraansluiting instelbare therm. / magn. beveiliging In = 300A Im = 1500...3000A, UL/CSA

T5N400 UL TMA 300-1500..3000 4p FF N100%

1SDA060632R1

Generated on 9-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA060632R1
Oude artikelnummer	T5N400 UL TMA 300-
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax
Type	T5N400 UL TMA 300-1500..3000 4p FF N100%
Omschrijving	Tmax T5N 400/R300 4P vast met vooraansluiting instelbare therm. / magn. beveiliging In = 300A Im = 1500...3000A, UL/CSA Vermogensautomaat TMAX T5N 400 UL/CSA, vaste uitvoering, vierpolig, met frontaansluitingen en thermomagnetische beveiliging TMA R 300, I3 = 1500...3000 A, volledig belaste nulpool.
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	57 kalenderdagen
GTIN code	8015644631277
Netto gewicht	4,15 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 4999,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	4,15 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	103,5 x 186 x 205 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continu stroom lu (ampère):	300
Nom. spanning (volt):	600 - 600
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	210 - 300
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	1500 - 3000
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	4
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Knevelgreep
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	12.3

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

