



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator-
en installatiebeveiliging Tmax
Vermogensautomaat Tmax met UL/CSA keur
600A 3P vaste uitvoering

T5H 600 UL/CSA PR222DS/P-LSI 600 3p F F

1SDA061843R1

Generated on 9-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA061843R1
Oude artikelnummer	T5H 600 UL/CSA PR2
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax
Type	T5H 600 UL/CSA PR222DS/P-LSI 600 3p F F
Omschrijving	Vermogensautomaat Tmax met UL/CSA keur 600A 3P vaste uitvoering Vermogensautomaat TMAX T5H 600 UL/CSA, vaste uitvoering, driepolig, met frontaansluitklemmen en elektronische beveiliging in AC PR222DS/P-LSI R 600
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	57 kalenderdagen
GTIN code	8015644643683
Netto gewicht	5,1 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 6923,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	5,1 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	103,5 x 140 x 205 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continustroom lu (ampère):	600
Nom. spanning (volt):	600 - 600
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	240 - 600
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):	360 - 5700
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	900 - 5700
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwworm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Knevelgreep
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	37.1

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

