



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax Tmax T7S 800/R800 4P vast met vooraansluiting PR232/P-LSI microprocessor bev. In = 800A Im = 800 - 9600A

T7S 800/800 PR232/P-LSI FF 4

1SDA061974R1

Generated on 9-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA061974R1
Oude artikelnummer	T7S 800 PR232/P LS
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax
Type	T7S 800/800 PR232/P-LSI FF 4
Omschrijving	Tmax T7S 800/R800 4P vast met vooraansluiting PR232/P-LSI microprocessor bev. In = 800A Im = 800 - 9600A Vermogensautomaat TMAX T7S 800, vaste uitvoering, vierpolig, met vooraansluitingen, hendelbediening en elektronische beveiliging AC PR232/P-LSI R 800
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	57 kalenderdagen
Opvolger / Alternatief	1SDA101118R1
GTIN code	8015644645205
Netto gewicht	12,5 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 7684,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	D5

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	12,5 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	360 x 360 x 350 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continu stroom lu (ampère):	800
Nom. spanning (volt):	690 - 690
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	320 - 800
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):	480 - 8000
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	1200 - 9600
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwworm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	4
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Knevelgreep
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	19.3

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

