



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax Tmax T7V M 1000/R1000 3P vast met vooraansluiting PR332/P-LSI microprocessor bev. In = 1000A Im = 600 - 15000A

T7V M 1000/1000 PR332/P-LSI FF 3

1SDA062854R1

Generated on 9-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SDA062854R1
Oude artikelnummer	T7V 1000 PR332/P L
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax
Type	T7V M 1000/1000 PR332/P-LSI FF 3
Omschrijving	Tmax T7V M 1000/R1000 3P vast met vooraansluiting PR332/P-LSI microprocessor bev. In = 1000A Im = 600 - 15000A Vermogensautomaat TMAX T7V 1000, vaste uitvoering, driepolig, met frontaansluitingen en bedieningsmechanisme met opgeslagen energie, met elektronische beveiliging PR332/P-LSI R 1000 voor AC.
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	57 kalenderdagen
Opvolger / Alternatief	1SDA101568R1
GTIN code	8015644654030
Netto gewicht	11 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 16071,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	D5

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	11 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	360 x 280 x 350 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continu stroom lu (ampère):	1000
Nom. spanning (volt):	690 - 690
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	400 - 1000
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):	600 - 10000
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	1500 - 15000
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwworm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Knevelgreep
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	50

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

