



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax XT Tmax XT2N 160/R 2 3P vast met vooraansluiting instelbare therm. en vaste magn. bev. In = 2A Im = 20 A

XT2N 160/ 2 TMD FF 3

1SDA067001R1

Generated on 10-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA067001R1
Oude artikelnummer	XT2N160TMD2-203PFF
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax XT
Type	XT2N 160/ 2 TMD FF 3
Omschrijving	Tmax XT2N 160/R 2 3P vast met vooraansluiting instelbare therm. en vaste magn. bev. In = 2A Im = 20 A Vermogensautomaat TMAX XT2N 160, vaste uitvoering, driepolig, met frontaansluitingen en thermomagnetische beveiliging TMD R 2–20 A
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	22 kalenderdagen
GTIN code	8015644009052
Netto gewicht	1,1 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 567,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DU

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,1 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	147 x 131 x 212 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continustroom lu (ampère):	2
Nom. spanning (volt):	690 - 690
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	1.4 - 2
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwvorm:	Inbouwaparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Knevelgreep
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	2.38

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

