



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax XT Tmax XT3S 250/R250 4P vast met vooraansluiting generator therm. Magn. beveiliging In = 250A Im = 750 A InN=100%

XT3S 250/250 TMG FF 4 InN=100%

1SDA068278R1

Generated on 10-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA068278R1
Oude artikelnummer	XT3S250TMG250-7504
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax XT
Type	XT3S 250/250 TMG FF 4 InN=100%
Omschrijving	Tmax XT3S 250/R250 4P vast met vooraansluiting generator therm. Magn. beveiliging In = 250A Im = 75... InN=100% Vermogensautomaat TMAX XT3S 250, vast, vierpolig, met frontaansluitingen en thermomagnetische beveiliging TMG R 250-750 A, volwaardig uitgevoerde nulpool.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	22 kalenderdagen
GTIN code	8015644021849
Netto gewicht	2,1 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 1548,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DU

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	2,1 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	155 x 155 x 190 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continu stroom lu (ampère):	250
Nom. spanning (volt):	690 - 690
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	175 - 175
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	750 - 750
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	4
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Knevelgreep
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	17.8

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

