



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax XT Tmax XT4S 250/R200 3P vast met vooraansluiting alleen instelb. magnetische beveiliging In = 200A Im = 1000...2000 A

XT4S 250/200 MA FF 3

1SDA068440R1

Generated on 10-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA068440R1
Oude artikelnummer	XT4S250MA200IM=100
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax XT
Type	XT4S 250/200 MA FF 3
Omschrijving	Tmax XT4S 250/R200 3P vast met vooraansluiting alleen instelb. magnetische beveiliging In = 200A Im = 1000...2000 A Vermogensautomaat TMAX XT4S 250, vast, driepolig, met frontaansluitingen en magnetische beveiliging MA, Iu 200 A, I3=1000...2000 A
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	22 kalenderdagen
GTIN code	8015644023461
Netto gewicht	2,5 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 1091,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DU

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	2,5 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	168 x 145 x 210 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continu stroom lu (ampère):	200
Nom. spanning (volt):	690 - 690
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	80 - 200
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	1000 - 2000
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	3
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Knevelgreep
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	11.88

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

