

# Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Emax 2 Emax2 E4.2S Dip LI In=3200A Vast met HR/VR aansluiting 3 polig

E4.2S 3200 Ekip Dip LI 3p FHR

1SDA071151R1

Generated on 10-3-2026

## Algemene informatie

| | |
|---|---|
| **Assortiment** | Nederland |
| **Bestelnummer** | 1SDA071151R1 |
| **Oude artikelnummer** | E4.2S 3200 EKIP DI |
| **ETIM Productklasse** | EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging |
| **Merknaam** | ABB Componenten |
| **Serie/programma** | Emax 2 |
| **Type** | E4.2S 3200 Ekip Dip LI 3p FHR |
| **Omschrijving** | Emax2 E4.2S Dip LI In=3200A Vast met HR/VR aansluiting 3 polig<br>Vermogensautomaat SACE Emax2 E4.2S 3200, vaste uitvoering, driepolig, met klemmen achteraan horizontaal en elektronische beveiliging in AC Ekip/DIP-LI R 3200, uitgevoerd met: 4 hulpcontacten en vermogensautomaat in positie open-gesloten. |
| **Status** | Niet voorraadhoudend - Courant |
| **Indicatieve levertijd** | 22 kalenderdagen |
| **GTIN code** | 8015644750015 |
| **Netto gewicht** | 56 Kilogram |
| **Land van herkomst** | DE |

## Prijs

| | |
|---|---|
| **Bruto prijs** | € 22035,00 per 1 PC |
| **Ingangsdatum** | 01-01-2026 |
| **Conditiegroep** | DW |

## Logistieke gegevens

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer beschrijft** | 1,00000 PC |
| **Minimum afname** | 1 PC |
| **Stapgrootte afname** | 1 PC |
| **Bruto gewicht** | 56 Kilogram |
| **Afmetingen verpakking (l x b x h)** | 615 x 515 x 610 Millimeter |
| **CBS nummer** | 85362090 |

Generated on 10-3-2026

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Nom. continustroom Iu (ampère):** | 3200 |
| **Nom. spanning (volt):** | 690 - 690 |
| **Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):** | 85 |
| **Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):** | 1280 - 3200 |
| **Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):** | 4800 - 48000 |
| **Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:** | Nee |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:** | Boutklem |
| **Apparaatbouwvorm:** | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| **Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:** | Nee |
| **Omegarailmontage optioneel:** | Nee |
| **Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als maakcontact:** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als wisselcontact:** | 4 |
| **Met tripcontact:** | Ja |
| **Aantal polen:** | 3 |
| **Beschermingsgraad (IP):** | IP30 |
| **Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:** | Achterzijde |
| **Uitvoering van het bedieningselement:** | Druktoets |
| **Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:** | Ja |
| **Motoraandrijving geïntegreerd:** | Nee |
| **Motoraandrijving optioneel:** | Ja |
| **Met geïntegreerde onderspanningsspoel:** | Nee |
| **Verliesvermogen (watt):** | 425 |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage