



# Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Emax 2 Emax2 E1.2C Dip LSIG In=1000A Uitrijdbare uitvoering 4 polig

E1.2C 1000 Ekip Dip LSIG 4p WMP

1SDA072773R1

Generated on 10-3-2026

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                                                                                                                                                                                   |
| Bestelnummer          | 1SDA072773R1                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oude artikelnummer    | E1.2C 1000 EKIP DI                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ETIM Productklasse    | EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging                                                                                                                                                                                              |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Serie/programma       | Emax 2                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Type                  | E1.2C 1000 Ekip Dip LSIG 4p WMP                                                                                                                                                                                                                                               |
| Omschrijving          | Emax2 E1.2C Dip LSIG In=1000A Uitrijdbare uitvoering 4 polig<br>Bewegend deel voor vermogensautomaat SACE Emax2 E1.2C 1000, vierpolig, met elektronische beveiliging in AC Ekip/DIP-LSIG R 1000, voorzien van: 4 hulpcontacten en vermogensautomaat in positie open-gesloten. |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                                                                                                                                                |
| Indicatieve levertijd | 22 kalenderdagen                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GTIN code             | 8015644766238                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Netto gewicht         | 20 Kilogram                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Prijs

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Bruto prijs   | € 11214,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2026          |
| Conditiegroep | DW                  |

## Logistieke gegevens

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1,00000 PC                 |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                       |
| <b>Stapgrootte afname</b>                | 1 PC                       |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 20 Kilogram                |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 330 x 350 x 350 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85362090                   |

## Specificaties

|                                                                             |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Nom. continu stroom I<sub>u</sub> (ampère):</b>                          | 1000                                          |
| <b>Nom. spanning (volt):</b>                                                | 690 - 690                                     |
| <b>Nom. afschakelvermogen I<sub>cu</sub> bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):</b> | 50                                            |
| <b>Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):</b>                     | 400 - 1000                                    |
| <b>Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):</b>     | 600 - 10000                                   |
| <b>Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):</b>             | 1500 - 15000                                  |
| <b>Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:</b>                              | Ja                                            |
| <b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:</b>                                    | Aansluiting via apart chassisdeel             |
| <b>Apparaatbouwworm:</b>                                                    | Inbouwapparaat uitrijdbaar (inschuiftechniek) |
| <b>Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:</b>                         | Nee                                           |
| <b>Omegarailmontage optioneel:</b>                                          | Nee                                           |
| <b>Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:</b>                            | 0                                             |
| <b>Aantal hulpcontacten als maakcontact:</b>                                | 0                                             |
| <b>Aantal hulpcontacten als wisselcontact:</b>                              | 4                                             |
| <b>Met tripcontact:</b>                                                     | Ja                                            |
| <b>Aantal polen:</b>                                                        | 4                                             |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>                                              | IP30                                          |
| <b>Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:</b>                              | Aansluiting via apart chassisdeel             |
| <b>Uitvoering van het bedieningselement:</b>                                | Druktoets                                     |
| <b>Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:</b>                            | Ja                                            |
| <b>Motoraandrijving geïntegreerd:</b>                                       | Nee                                           |
| <b>Motoraandrijving optioneel:</b>                                          | Ja                                            |
| <b>Met geïntegreerde onderspanningsspoel:</b>                               | Nee                                           |
| <b>Verliesvermogen (watt):</b>                                              | 156                                           |

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

