



Lastscheider Emax 2 Emax2 E4.2H/MS 3p FHR In=4000A lastschakelaar zonder beveiliging 3 polig

E4.2H/MS 4000 3p FHR

1SDA073422R1

Generated on 11-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA073422R1
Oude artikelnummer	E4.2H/MS 4000 3P F
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Emax 2
Type	E4.2H/MS 4000 3p FHR
Omschrijving	Emax2 E4.2H/MS 3p FHR In=4000A lastschakelaar zonder beveiliging 3 polig vermogensautomaat/lastscheider SACE EMAX2 E4.2H/MS 4000 vaste uitvoering driepolig met aansluitklemmen achter horizontaal
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	22 kalenderdagen
GTIN code	8015644772727
Netto gewicht	56 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 29186,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	56 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	615 x 515 x 610 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Druktoets
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	690
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	690 - 690
Nom. continu stroom Iu (ampère):	4000
Nom. continu stroom, AC-21, 400 V (ampère):	4000
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	85
Aantal polen:	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Breedte (millimeter):	384
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Ja
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Geschikt voor tussenbouw:	Nee
Kleur bedieningselement:	Overig
Vergrendelbaar:	Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem

Specificaties

Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP30
Aantal schakelaars:	0
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):	4000
Beschermingsgraad (NEMA):	Overig
Hoogte (millimeter):	371
Diepte (millimeter):	270

Generated on 11-3-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

