

Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax XT Tmax XT1S 125/R100 4P UL/CSA vast met vooraansluiting vaste therm. en magn. bev. In = 100A Im = 1000 A

XT1S 125/100 TMF FF 4 UL/CSA

1SDA074691R1

Generated on 11-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA074691R1
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax XT
Type	XT1S 125/100 TMF FF 4 UL/CSA
Omschrijving	Tmax XT1S 125/R100 4P UL/CSA vast met vooraansluiting vaste therm. en magn. bev. In = 100A Im = 1000 A Vermogensautomaat TMAX XT1S 125 UL/CSA, vaste uitvoering, vierpolig, met frontaansluitingen en thermomagnetische beveiliging TMF R 100–1000 A
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	22 kalenderdagen
GTIN code	8015644786687
Netto gewicht	1,4 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 808,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DU

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,4 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	143 x 128 x 135 Millimeter
CBS nummer	85362090

Generated on 11-3-2026

Specificaties

Nom. continustroom Iu (ampère):	100
Nom. spanning (volt):	347 - 600
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	4
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Knevelgreep
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	7

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage