



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax XT XT6H 1000 Ekip Dip LS/I In=1000 4 polig vast met vooraansluiting elektronische beveiliging

XT6H 1000 Ekip Dip LS/I In=1000 4p F F

1SDA100777R1

Generated on 11-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA100777R1
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax XT
Type	XT6H 1000 Ekip Dip LS/I In=1000 4p F F
Omschrijving	XT6H 1000 Ekip Dip LS/I In=1000 4 polig vast met vooraansluiting elektronische beveiliging Vermogensautomaat TMAX XT6H 1000, vaste uitvoering, vierpolig, met frontaansluitingen en elektronische beveiliging in AC Ekip Dip LS/I R 1000
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	22 kalenderdagen
Opvolger / Alternatief	1SDX174428R1
GTIN code	8056221008310
Netto gewicht	12 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 7005,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DU

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	12 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	370 x 305 x 285 Millimeter
CBS nummer	85362090

Generated on 11-3-2026

Specificaties

Nom. continu stroom lu (ampère):	1000
Nom. spanning (volt):	690 - 690
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	400 - 1000
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):	1000 - 10000
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	1000 - 10000
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	4
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Knevelgreep
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Verliesvermogen (watt):	83.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

