



Keuzeschakelaar frontelement Drukknoppen / Modular Verlichte keuzeschakelaar, niet terug- verend, korte hendel, 2 standen, helder

M2SS2-21C

1SFA611201R2108

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA611201R2108
Oude artikelnummer	M2SS221C
ETIM Productklasse	EC000222 - Keuzeschakelaar frontelement
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	M2SS2-21C
Omschrijving	Verlichte keuzeschakelaar, niet terug- verend, korte hendel, 2 standen, helder De M2SS2-21C keuzeschakelaar is: 2-standen – vergrendelend – korte hendel – transparant – verlicht – chroomkleurig kunststof – zonder contactblok. Deze keuzeschakelaar maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofserie, de meest veelzijdige serie met hoge flexibiliteit en marktleidende elektrische specificaties. Ontworpen voor maximale betrouwbaarheid, langere levensduur en hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor een betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de uptime vergroot. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in extreme omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het hele proces, van selectie tot snelle, gereedschapsloze montage. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	64 kalenderdagen
GTIN code	7320500285121
Netto gewicht	0,019 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 33,30 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,019 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 Meter
CBS nummer	85365019

Specificaties

Aantal schakelstanden:	2
Uitvoering van het bedieningselement:	Korte draaigreep
Geschikt voor verlichting:	Ja
Kleur bedieningselement:	Zwart
Kleur signaallampkapje:	Kleurloos
Gatdiameter (millimeter):	22
Schakelfunctie vergrendelend:	Ja
Terugverend:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Met frontrand:	Ja
Beschermingsgraad (NEMA):	4X

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

