



Keuzeschakelaar frontelement Drukknoppen
/ Modular Verlichte keuzeschakelaar,
terugverend, korte hendel, 2 standen, helder
M2SS3-11C
1SFA611202R1108

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA611202R1108
Oude artikelnummer	M2SS311C
ETIM Productklasse	EC000222 - Keuzeschakelaar frontelement
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	M2SS3-11C
Omschrijving	Verlichte keuzeschakelaar, terugverend, korte hendel, 2 standen, helder De M2SS3-11C Selector Switch is: 2-stand – momentaan (veerretour) – korte hendel – transparant – verlicht – zwart kunststof – zonder contactblok. Deze Selector Switch maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofserie, de meest veelzijdige reeks met een hoge mate van flexibiliteit en toonaangevende elektrische specificaties. Ontworpen voor maximale betrouwbaarheid, langere levensduur en de hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor een betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de uptime verhoogt. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het hele proces, van selectie tot snelle en eenvoudige, gereedschaploze installatie. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	57 kalenderdagen
GTIN code	7320500286722
Netto gewicht	0,024 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Bruto prijs	€ 33,30 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,024 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 Meter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Aantal schakelstanden:	2
Uitvoering van het bedieningselement:	Korte draaigreep
Geschikt voor verlichting:	Ja
Kleur bedieningselement:	Zwart
Kleur signaallampkapje:	Kleurloos
Gatdiameter (millimeter):	22
Schakelfunctie vergrendelend:	Nee
Terugverend:	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Met frontrand:	Ja
Beschermingsgraad (NEMA):	4X

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

