



Keuzeschakelaar frontelement Drukknoppen / Modular Verlichte keuzeschakelaar, terugverend, korte hendel, 2 standen, groen

M2SS3-31G

1SFA611202R3102

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA611202R3102
Oude artikelnummer	M2SS3-31G
ETIM Productklasse	EC000222 - Keuzeschakelaar frontelement
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	M2SS3-31G
Omschrijving	Verlichte keuzeschakelaar, terugverend, korte hendel, 2 standen, groen De M2SS3-31G keuzeschakelaar is: 2-standen – vergrendelend – korte hendel – groen – verlicht – chroomkleurig metaal – geen contactblok. Deze keuzeschakelaar maakt deel uit van ABB's modulaire kunststof serie, het meest veelzijdige assortiment met een hoge mate van flexibiliteit en toonaangevende elektrische specificaties. Ontworpen voor totale betrouwbaarheid, langere levensduur en hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor een betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de uptime verhoogt. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in extreme omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het hele proces, van selectie tot snelle en eenvoudige montage zonder gereedschap. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	64 kalenderdagen
GTIN code	7320500286852
Netto gewicht	0,027 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Bruto prijs	€ 43,20 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,027 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,15 x 0,11 x 0,03 Meter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Aantal schakelstanden:	2
Uitvoering van het bedieningselement:	Korte draaigreep
Geschikt voor verlichting:	Ja
Kleur bedieningselement:	Groen
Kleur signaallampkapje:	Groen
Gatdiameter (millimeter):	22
Schakelfunctie vergrendelend:	Nee
Terugverend:	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Met frontrand:	Ja
Beschermingsgraad (NEMA):	4X

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

