



Keuzeschakelaar frontelement Drukknoppen / Modular Verlichte keuzeschakelaar, niet terug- verend, lange hendel, 2 standen, groen

M2SS5-31G

1SFA611204R3102

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA611204R3102
Oude artikelnummer	M2SS5-31G
ETIM Productklasse	EC000222 - Keuzeschakelaar frontelement
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	M2SS5-31G
Omschrijving	Verlichte keuzeschakelaar, niet terug- verend, lange hendel, 2 standen, groen De M2SS5-31G keuzeschakelaar is: 2-stand – momentaan – lange hendel – groen – verlicht – verchroomd metaal – zonder contactblok. Deze keuzeschakelaar maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofserie, de meest veelzijdige serie met hoge flexibiliteit en marktleidende elektrische specificaties. Ontworpen voor totale betrouwbaarheid, langere levensduur en maximale mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor een betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de uptime verhoogt. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in extreme omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het hele proces, van selectie tot snelle, gereedschapsloze installatie. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	57 kalenderdagen
GTIN code	7320500290217
Netto gewicht	0,028 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 38,60 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,028 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,15 x 0,11 x 0,03 Meter
CBS nummer	85365019

Specificaties

Aantal schakelstanden:	2
Uitvoering van het bedieningselement:	Lange draaigreep
Geschikt voor verlichting:	Ja
Kleur bedieningselement:	Groen
Kleur signaallampkapje:	Groen
Gatdiameter (millimeter):	22
Schakelfunctie vergrendelend:	Ja
Terugverend:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Met frontrand:	Ja
Beschermingsgraad (NEMA):	4X

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

