



Keuzeschakelaar frontelement Drukknoppen / Modular Verlichte keuzeschakelaar, niet terug- verend, korte hendel, 3 standen, helder

M3SS1-31C

1SFA611210R3108

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA611210R3108
Oude artikelnummer	M3SS1-31C
ETIM Productklasse	EC000222 - Keuzeschakelaar frontelement
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	M3SS1-31C
Omschrijving	Verlichte keuzeschakelaar, niet terug- verend, korte hendel, 3 standen, helder De M3SS1-31C Selector Switch is: 3-standen – vergrendelend – korte hendel – transparant – verlicht – chroom metaal – zonder contactblok. Deze Selector Switch maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofserie, de meest veelzijdige serie met een hoge mate van flexibiliteit en toonaangevende elektrische specificaties. Ontworpen voor absolute betrouwbaarheid, een langere levensduur en de hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de uptime verhoogt. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in extreme omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het hele proces, van selectie tot eenvoudige en snelle, gereedschapsloze installatie. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	64 kalenderdagen
GTIN code	7320500293607
Netto gewicht	0,027 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 37,60 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,027 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,15 x 0,11 x 0,03 Meter
CBS nummer	85365080

Generated on 14-3-2026

Specificaties

Aantal schakelstanden:	3
Uitvoering van het bedieningselement:	Korte draaigreep
Geschikt voor verlichting:	Ja
Kleur bedieningselement:	Zwart
Kleur signaallampkapje:	Kleurloos
Gatdiameter (millimeter):	22
Schakelfunctie vergrendelend:	Ja
Terugverend:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Met frontrand:	Ja
Beschermingsgraad (NEMA):	4X

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

