

Keuzeschakelaar frontelement Drukknoppen / Modular Verlichte keuzeschakelaar, terugverend, korte hendel, 3 standen, blauw

M3SS2-11L

1SFA611211R1104

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFA611211R1104
Oude artikelnummer	M3SS211L
ETIM Productklasse	EC000222 - Keuzeschakelaar frontelement
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	M3SS2-11L
Omschrijving	Verlichte keuzeschakelaar, terugverend, korte hendel, 3 standen, blauw De M3SS2-11L keuzeschakelaar is: 3-standen - Momentaan - Korte hendel - Blauw - Verlicht - Zwart kunststof - Geen contactblok Deze keuzeschakelaar maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofserie, de meest veelzijdige serie met een hoge mate van flexibiliteit en marktleidende elektrische specificaties. Ontworpen voor maximale betrouwbaarheid, langere levensduur en de hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor een betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de uptime verhoogt. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in extreme omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het hele traject, van selectie tot snelle, gereedschapsloze montage. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	57 kalenderdagen
GTIN code	7320500294635
Netto gewicht	0,024 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 30,20 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF

Generated on 14-3-2026

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,024 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,15 x 0,11 x 0,03 Meter
CBS nummer	85365080

Generated on 14-3-2026

Specificaties

Aantal schakelstanden:	3
Uitvoering van het bedieningselement:	Korte draaigreep
Geschikt voor verlichting:	Ja
Kleur bedieningselement:	Blauw
Kleur signaallampkapje:	Blauw
Gatdiameter (millimeter):	22
Schakelfunctie vergrendelend:	Nee
Terugverend:	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Met frontrand:	Ja
Beschermingsgraad (NEMA):	4X

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage