



Keuzeschakelaar frontelement Drukknoppen
/ Modular Verlichte keuzeschakelaar,
terugverend, korte hendel, 3 standen, helder
M3SS2-11C
1SFA611211R1108

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA611211R1108
Oude artikelnummer	M3SS2-11C
ETIM Productklasse	EC000222 - Keuzeschakelaar frontelement
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	M3SS2-11C
Omschrijving	Verlichte keuzeschakelaar, terugverend, korte hendel, 3 standen, helder De M3SS2-11C keuzeschakelaar is: 3-standen - Momentaan - Korte hendel - Transparant - Verlicht - Zwart kunststof - Zonder contactblok. Deze keuzeschakelaar maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofserie, het meest veelzijdige assortiment met een hoge mate van flexibiliteit en toonaangevende elektrische specificaties. Ontworpen voor maximale betrouwbaarheid, langere levensduur en de hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de uptime verhoogt. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in extreme omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het hele traject: van selectie tot een eenvoudige en snelle, gereedschapsloze installatie. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7320500294642
Netto gewicht	0,024 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 30,20 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,024 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,15 x 0,11 x 0,03 Meter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Aantal schakelstanden:	3
Uitvoering van het bedieningselement:	Korte draaigreep
Geschikt voor verlichting:	Ja
Kleur bedieningselement:	Zwart
Kleur signaallampkapje:	Kleurloos
Gatdiameter (millimeter):	22
Schakelfunctie vergrendelend:	Nee
Terugverend:	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Met frontrand:	Ja
Beschermingsgraad (NEMA):	4X

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

