



Keuzeschakelaar frontelement Drukknoppen / Modular Verlichte keuzeschakelaar, terugverend, korte hendel, 3 standen, rood

M3SS2-21R

1SFA611211R2101

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA611211R2101
Oude artikelnummer	M3SS221R
ETIM Productklasse	EC000222 - Keuzeschakelaar frontelement
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	M3SS2-21R
Omschrijving	Verlichte keuzeschakelaar, terugverend, korte hendel, 3 standen, rood De M3SS2-21R keuzeschakelaar is: 3-standen – momentaan – korte hendel – rood – verlicht – chroomkleurig kunststof – zonder contactblok. Deze keuzeschakelaar maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofserie, de meest veelzijdige serie met een hoge mate van flexibiliteit en toonaangevende elektrische specificaties. Ontworpen voor maximale betrouwbaarheid, langere levensduur en hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor een betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de beschikbaarheid verhoogt. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in extreme omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het gehele traject: van selectie tot eenvoudige en snelle, gereedschapsloze montage. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	64 kalenderdagen
GTIN code	7320500294680
Netto gewicht	0,025 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Bruto prijs	€ 34,80 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,025 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 Meter
CBS nummer	85365019

Specificaties

Aantal schakelstanden:	3
Uitvoering van het bedieningselement:	Korte draaigreep
Geschikt voor verlichting:	Ja
Kleur bedieningselement:	Rood
Kleur signaallampkapje:	Rood
Gatdiameter (millimeter):	22
Schakelfunctie vergrendelend:	Nee
Terugverend:	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Met frontrand:	Ja
Beschermingsgraad (NEMA):	4X

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

