



Keuzeschakelaar frontelement Drukknoppen / Modular Verlichte keuzeschakelaar, terugverend, korte hendel, 3 standen, groen

M3SS2-31G

1SFA611211R3102

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA611211R3102
Oude artikelnummer	M3SS2-31G
ETIM Productklasse	EC000222 - Keuzeschakelaar frontelement
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	M3SS2-31G
Omschrijving	Verlichte keuzeschakelaar, terugverend, korte hendel, 3 standen, groen De M3SS2-31G keuzeschakelaar is: 3-standen – vergrendeld – korte hendel – groen – verlicht – chroomkleurig metaal – zonder contactblok. Deze keuzeschakelaar maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofreeks, de meest veelzijdige reeks met hoge flexibiliteit en toonaangevende elektrische specificaties. Ontworpen voor totale betrouwbaarheid, langere levensduur en maximale mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de beschikbaarheid verhoogt. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in extreme omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het hele proces, van selectie tot snelle en eenvoudige, gereedschapsloze installatie. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	64 kalenderdagen
GTIN code	7320500294772
Netto gewicht	0,027 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Prijs

Bruto prijs	€ 40,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,027 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,15 x 0,11 x 0,03 Meter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Aantal schakelstanden:	3
Uitvoering van het bedieningselement:	Korte draaigreep
Geschikt voor verlichting:	Ja
Kleur bedieningselement:	Groen
Kleur signaallampkapje:	Groen
Gatdiameter (millimeter):	22
Schakelfunctie vergrendelend:	Nee
Terugverend:	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Met frontrand:	Ja
Beschermingsgraad (NEMA):	4X

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

