



Keuzeschakelaar frontelement Drukknoppen
/ Modular Verlichte keuzeschakelaar,
terugverend, korte hendel, 3 standen, blauw
M3SS2-31L
1SFA611211R3104

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA611211R3104
Oude artikelnummer	M3SS2-31L
ETIM Productklasse	EC000222 - Keuzeschakelaar frontelement
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	M3SS2-31L
Omschrijving	Verlichte keuzeschakelaar, terugverend, korte hendel, 3 standen, blauw De M3SS2-31L keuzeschakelaar is: 3-stand — vergrendeld/momentaan — korte hendel — blauw — verlicht — verchroomd metaal — zonder contactblok Deze keuzeschakelaar maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofserie, de meest veelzijdige serie met hoge flexibiliteit en marktleidende elektrische specificaties. Ontworpen voor maximale betrouwbaarheid, langere levensduur en de hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de beschikbaarheid verhoogt. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in extreme omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het hele traject, van selectie tot snelle en eenvoudige, gereedschapsloze installatie. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	64 kalenderdagen
GTIN code	7320500294796
Netto gewicht	0,027 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Bruto prijs	€ 40,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,027 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,15 x 0,11 x 0,03 Meter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Aantal schakelstanden:	3
Uitvoering van het bedieningselement:	Korte draaigreep
Geschikt voor verlichting:	Ja
Kleur bedieningselement:	Blauw
Kleur signaallampkapje:	Blauw
Gatdiameter (millimeter):	22
Schakelfunctie vergrendelend:	Nee
Terugverend:	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Met frontrand:	Ja
Beschermingsgraad (NEMA):	4X

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

