



Keuzeschakelaar frontelement Drukknoppen / Modular Voor verticale behuizingen, 2 standen schakelaar, niet terugverend, korte handel, zwart

M2SSV1-10B

1SFA611220R1006

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA611220R1006
Oude artikelnummer	M2SSV1-10B
ETIM Productklasse	EC000222 - Keuzeschakelaar frontelement
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	M2SSV1-10B
Omschrijving	Voor verticale behuizingen, 2 standen schakelaar, niet terugverend, korte handel, zwart De M2SSV1-10B keuzeschakelaar is: 2-standen - vergrendeld/terugverend - korte hendel - zwart - niet-verlicht - zwart kunststof - zonder contactblok Deze keuzeschakelaar maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofserie, de meest veelzijdige reeks met een hoge mate van flexibiliteit en marktleidende elektrische specificaties. Ontworpen voor maximale betrouwbaarheid, langere levensduur en de hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor een betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de uptime verhoogt. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in extreme omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het hele traject, van selectie tot snelle en eenvoudige montage zonder gereedschap. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	60 kalenderdagen
GTIN code	7320500301326
Netto gewicht	0,024 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Bruto prijs	€ 14,65 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,024 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,15 x 0,11 x 0,03 Meter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Aantal schakelstanden:	2
Uitvoering van het bedieningselement:	Korte draaigreep
Geschikt voor verlichting:	Nee
Kleur bedieningselement:	Zwart
Gatdiameter (millimeter):	22
Schakelfunctie vergrendelend:	Ja
Terugverend:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Met frontrand:	Ja
Beschermingsgraad (NEMA):	4X

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

