



Keuzeschakelaar frontelement Drukknoppen / Modular Sleutelschakelaar terugverend, sleutel nr 72, drie posities, sleutel kan worden verwijderd

M3SSK4-102

1SFA611286R1002

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFA611286R1002
Oude artikelnummer	M3SSK4102
ETIM Productklasse	EC000222 - Keuzeschakelaar frontelement
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Drukknoppen / Modular
Type	M3SSK4-102
Omschrijving	Sleutelschakelaar terugverend, sleutel nr 72, drie posities, sleutel kan worden verwijderd De M3SSK4-102 keuzeschakelaar: 3-stand – sleutelbediend – zwart – niet-verlicht – zwart kunststof – zonder contactblok. Deze keuzeschakelaar maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofserie, de meest veelzijdige serie met een hoge mate van flexibiliteit en toonaangevende elektrische specificaties. Ontworpen voor maximale betrouwbaarheid, langere levensduur en de hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor een betrouwbare werking zonder onderhoud, wat de beschikbaarheid verhoogt. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het volledige proces: van keuze tot eenvoudige en snelle, gereedschapsloze installatie. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	64 kalenderdagen
GTIN code	7320500305782
Netto gewicht	0,045 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 52,20 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DF



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,045 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,15 x 0,11 x 0,03 Meter
CBS nummer	85365019

Specificaties

Aantal schakelstanden:	3
Uitvoering van het bedieningselement:	Sleutel
Geschikt voor verlichting:	Nee
Kleur bedieningselement:	Zwart
Gatdiameter (millimeter):	22
Schakelfunctie vergrendelend:	Ja
Terugverend:	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66
Met frontrand:	Ja
Beschermingsgraad (NEMA):	4X

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

