Schakelrelais Interface relais / R600 Interface relais R600, lekstroom bescher 230 v ac/dc, 1spdt, led

RB121AR-230VAC/DC R600

1SNA645011R2400

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SNA645011R2400
ETIM Productklasse	EC001437 - Schakelrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Interface relais / R600
Type	RB121AR-230VAC/DC R600
Omschrijving	Interface relais R600, lekstroom bescher 230 v ac/dc, 1spdt, led De RB121R-230VUC is een boxed interface-relais met schroefklemmen, dat naadloos op een DIN-rail kan worden geklikt. Het relais is in de behuizing gesoldeerd, wat zorgt voor een hoge weerstand tegen trillingen. Dit relais werkt met een nominale stuurspanning van 230 V AC/DC en heeft een 1 c/o (SPDT) uitgang met contacten van 250 V / 6 A. Dit 6 mm brede boxed interface-relais kan worden gebruikt voor elektrische isolatie, versterking en signaalaanpassing en maakt het schakelen van hoge stromen op een klein oppervlak mogelijk. Het heeft een geïntegreerde LED die visueel aangeeft wanneer de relais-spoel is bekrachtigd, en een UL 94 V-0 gecertificeerde behuizing voor een hoge mate van vlamvertraging. Doorverbindingsbruggen zijn als accessoires verkrijgbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3472596450113
Netto gewicht	0,04 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 94,90 per 1 PC

Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	HD

Generated on 14-3-2026

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	5 PC
Stapgrootte afname	5 PC
Bruto gewicht	0,04 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	100 x 100 x 12 Millimeter
CBS nummer	85364900

Generated on 14-3-2026

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Met afneembare klemmen:	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	230 - 230
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	230 - 230
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	230 - 230
Type stuurspanning:	AC/DC
Aandrijving, polarisatie:	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving:	Monostabiel
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	1
Met dwanggeleide contacten:	Nee
Type schakelcontact:	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel:	Ja
Hoogte (millimeter):	67.5
Diepte (millimeter):	70
Nom. stroom (ampère):	6
Met LED indicatie:	Ja
Materiaal contactcoating:	Overig
Materiaal contact:	29078
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	12
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage