



Schakelrelais Interface relais / R600 Interface relais R600, 24 v acdc, 1 no,

RB111A 24vac/dc

1SNA645014R2700

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SNA645014R2700
Oude artikelnummer	RB111A 24VAC/DC
ETIM Productklasse	EC001437 - Schakelrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Interface relais / R600
Type	RB111A 24vac/dc
Omschrijving	Interface relais R600, 24 v acdc, 1 no, De RB111-24VUC is een interfacerelais in behuizing met schroefklemmen, dat naadloos op een DIN-rail kan worden geklikt. Het relais is in de behuizing vastgesoldeerd, wat zorgt voor een hoge bestendigheid tegen trillingen. Dit relais werkt op een nominale stuurspanning van 24 V AC/DC en heeft een 1 N/O (SPST) uitgang met contactbelasting van 250 V / 6 A. Dit 6 mm brede interfacerelais kan worden gebruikt voor elektrische isolatie, versterking en signaalaanpassing en maakt het schakelen van hoge stromen mogelijk binnen een kleine bouwvorm. Het heeft een geïntegreerde LED die de bekrachtiging van de relaisspoel visueel aangeeft en een UL 94 V-0 gecertificeerde behuizing, wat de veiligheid verhoogt door een hoge mate van vlamvertraging. Brugstekers zijn als accessoires verkrijgbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3472596450144
Netto gewicht	0,02 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 41,10 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	HD



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	0,02 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	100 x 100 x 12 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Met afneembare klemmen:	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	AC/DC
Aandrijving, polarisatie:	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving:	Monostabiel
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	1
Aantal contacten als wisselcontact:	0
Met dwanggeleide contacten:	Nee
Type schakelcontact:	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel:	Ja
Hoogte (millimeter):	67.5
Diepte (millimeter):	70
Nom. stroom (ampère):	6
Met LED indicatie:	Ja
Materiaal contactcoating:	Overig
Materiaal contact:	29078
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	6
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

