



Schakelrelais Interface relais / R600 Interface optocoupler relais R600, 24 v ac/dc, 1spdt, led

RBR121A-24VAC/DC R600

1SNA645501R0500

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SNA645501R0500
Oude artikelnummer	RBR121A/24VAC/DC
ETIM Productklasse	EC001437 - Schakelrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Interface relais / R600
Type	RBR121A-24VAC/DC R600
Omschrijving	Interface optocoupler relais R600, 24 v ac/dc, 1spdt, led De RBR121-24VUC is een gekapseld interface-relais met veerklemmen, dat naadloos op een DIN-rail kan worden opgeklikt. Het relais is in de behuizing gesoldeerd, wat zorgt voor een hoge trillingsbestendigheid, verder versterkt door de veerklemmen die de contactbetrouwbaarheid verbeteren door de spankracht automatisch aan de draaddoorsnede aan te passen. Dit relais werkt op een nominale stuurspanning van 24 V AC/DC en heeft 1 wisselcontact (SPDT) met een contactbelasting van 250 V / 6 A. Dit 6 mm brede interface-relais kan worden gebruikt voor elektrische isolatie, versterking en signaalaanpassing en maakt het schakelen van hoge stromen mogelijk met een kleine footprint. Het heeft een geïntegreerde LED die de bekrachtiging van de relaisspoel visueel aangeeft en een UL 94-V0-gecertificeerde behuizing, wat de veiligheid verhoogt dankzij hoge vlamvertraging. Verbindingsbruggen (jumper bars) zijn als toebehoren verkrijgbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	3472596455019
Netto gewicht	0,02 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 44,80 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	HD



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	0,02 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	100 x 100 x 12 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Veerklemaansluiting
Met afneembare klemmen:	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	AC/DC
Aandrijving, polarisatie:	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving:	Monostabiel
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	1
Met dwanggeleide contacten:	Nee
Type schakelcontact:	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel:	Ja
Hoogte (millimeter):	67.5
Diepte (millimeter):	75
Nom. stroom (ampère):	6
Met LED indicatie:	Ja
Materiaal contactcoating:	Overig
Materiaal contact:	29078
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	6
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

