



Schakelrelais Interface relais / R600 Interface optocoupler relais R600, veerdruk, 115 v ac/dc, 1spdt, led

RBR121A-115VAC/DC R600 low 1ma

1SNA645507R0300

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SNA645507R0300
ETIM Productklasse	EC001437 - Schakelrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Interface relais / R600
Type	RBR121A-115VAC/DC R600 low 1ma

Omschrijving

Interface optocoupler relais R600, veerdruk, 115 v ac/dc, 1spdt, led
De RBR121G-115VUC is een interface-relais in behuizing met veerklemmen, dat naadloos op een DIN-rail kan worden opgeklikt. Het relais is in de behuizing gesoldeerd, wat zorgt voor een hoge trillingsbestendigheid; dit wordt verder versterkt door de veerklemmen, die de contactbetrouwbaarheid verbeteren door de spanning automatisch aan te passen aan de draaddoorsnede. Het relais werkt op een 115 V AC/DC stuurvoedingsspanning en heeft een 1 wisselcontact (SPDT) met vergulde contacten, geschikt voor 250 V / 6 A. Dit 6 mm brede interface-relais kan worden gebruikt voor elektrische isolatie, versterking en signaalaanpassing, en maakt het schakelen van hoge stromen mogelijk op een klein oppervlak. Het heeft een geïntegreerde LED die de bekrachtiging van de relaisspoel visueel aangeeft, en een UL 94-V0-gecertificeerde behuizing die de veiligheid verhoogt dankzij hoge vlamvertragende eigenschappen. Bruggen zijn als accessoire verkrijgbaar.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	72 kalenderdagen
GTIN code	3472596455071
Netto gewicht	0,02 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 55,90 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	HD



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	0,02 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	100 x 100 x 12 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Veerklemaansluiting
Met afneembare klemmen:	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	115 - 115
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	115 - 115
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	115 - 115
Type stuurspanning:	AC/DC
Aandrijving, polarisatie:	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving:	Monostabiel
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	1
Met dwanggeleide contacten:	Nee
Type schakelcontact:	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel:	Ja
Hoogte (millimeter):	67.5
Diepte (millimeter):	75
Nom. stroom (ampère):	6
Met LED indicatie:	Ja
Materiaal contactcoating:	Overig
Materiaal contact:	29078
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	6
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

