



Schakelrelais Interface relais / R600 Interface optocoupler relais R600, veerdruk, 24 v ac/dc, 1dpdt, led

RBR122G-24VUC

1SNA645512R2700

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SNA645512R2700
Oude artikelnummer	RBR122G-24VUC
ETIM Productklasse	EC001437 - Schakelrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Interface relais / R600
Type	RBR122G-24VUC
Omschrijving	Interface optocoupler relais R600, veerdruk, 24 v ac/dc, 1dpdt, led De RBR122G-24VUC is een boxed interface-relais met veerklemmen, dat naadloos op een DIN-rail kan worden geklikt. Het relais is in de behuizing gesoldeerd, wat zorgt voor een hoge bestendigheid tegen trillingen; dit wordt verder versterkt door de veerklemmen, die de contactbetrouwbaarheid verbeteren door de spanning automatisch aan te passen aan de draaddoorsnede. Het relais werkt op een nominale stuurvoedingsspanning van 24 V AC/DC en heeft 2 wisselcontacten (SPDT) met vergulde contacten, belastbaar tot 250 V / 8 A. Dit 12 mm brede boxed interface-relais kan worden gebruikt voor elektrische scheiding, versterking en signaalaanpassing en maakt het schakelen van hoge stromen op een klein bouwvolume mogelijk. Het heeft een geïntegreerde LED die de bekrachtiging van de relaisspoel visueel aangeeft, en een behuizing met UL 94 V-0-classificatie, wat de veiligheid verhoogt door een hoge mate van vlamvertraging. Brugstrips zijn als accessoires beschikbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614508264
Netto gewicht	0,04 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 63,80 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	HD



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	5 PC
Stapgrootte afname	5 PC
Bruto gewicht	0,04 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	100 x 100 x 12 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Veerklemaansluiting
Met afneembare klemmen:	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	AC/DC
Aandrijving, polarisatie:	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving:	Monostabiel
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	2
Met dwanggeleide contacten:	Nee
Type schakelcontact:	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel:	Ja
Hoogte (millimeter):	67.5
Diepte (millimeter):	75
Nom. stroom (ampère):	8
Met LED indicatie:	Ja
Materiaal contactcoating:	Overig
Materiaal contact:	29080
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	12
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

