



Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Dubbele inbouwdoos, 50 mm 1x16/19 mm

H251

1SPA007120F0197

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPA007120F0197
ETIM Productklasse	EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond
ETIM Modelleerklasse	MC000248 - Inbouwdoos dubbel
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafobox
Type	H251
Omschrijving	Dubbele inbouwdoos, 50 mm 1x16/19 mm Dubbele inbouwdoos met 16/19/20 tuiten, voorzien van herplaatsbaar klemdeksel. Inclusief twee wiggen voor het stellen bij plaatsing. De H251 is voorzien van detecteerbaar deksel en is koppelbaar met de MD4050.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507087928
Netto gewicht	0,089 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 741,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	BD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	50 PC
Stapgrootte afname	50 PC
Bruto gewicht	0,089 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	595 x 392 x 238 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Vorm:	Ovaal
Model:	Dubbel
Bouwworm:	Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Voorzien van draaibare ring:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Koppelbaar:	Ja
Uitgerust met:	Geen
Lengte (millimeter):	142
Diepte (millimeter):	52 - 52
Inwendige diepte (millimeter):	50
Voor aantal inbouwsokkels:	2
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16/19 mm
Buisvergrendeling:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP00
Breedte (millimeter):	71
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	1
Aantal meegeleverde tuiten:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja

Specificaties

Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Kleur:	Blauw
Dekselbevestiging:	Opklemmend (snap)
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Luchtdicht:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Tunnelspruit
Speciale toepassing:	Geen
Uitvoering deksel:	Blinddeksel
Transparant deksel:	Ja
Met scheidingswand:	Nee

Generated on 15-3-2026

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Vorm	0	Rond	
Insteeklengte (millimeter)	0	25	IL
Lengte (millimeter)	0	142	L
Lengte 1 (millimeter)	1	-	L1
Lengte 2 (millimeter)	2	35.5	L2
Lengte 3 (millimeter)	3	-	L3
Lengte 4 (millimeter)	4	-	L4
Lengte 5 (millimeter)	5	-	L5
Lengte 6 (millimeter)	6	-	L6
Materiaaldikte (millimeter)	0	2.5	s
Breedte 1 (millimeter)	0	72.5	W1
Model	0	Dubbel	
Breedte 2 (millimeter)	0	-	W2
Achterinvoer	0	F	
Aantal invoeren	0	1	
Diameter (millimeter)	0	80.82	D1
Voor buisdiameter	0	16/19 mm	D2
Diepte (millimeter)	0	52.5	D3
Diepte buisinvoer (millimeter)	0	23.6	D4



Hoogte 1 (millimeter)	0	21.4	H1
-----------------------	---	------	----

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

