



Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Brandwerende hollewanddoos 1,5

HW150-F BW

1SPA007127F0210

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPA007127F0210
ETIM Productklasse	EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafobox
Type	HW150-F BW
Omschrijving	Brandwerende hollewanddoos 1,5 Brandwerende hollewanddoos met een dubbele tuit 16/19/20 mm, voor montage van een vlakke dubbele wandcontactdoos. Standaard wordt er een aftekenmal meegeleverd. Het gat kan ook geboord worden met behulp van de speciale boormal type BM150F.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507143617
Netto gewicht	0,07 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 3270,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	BD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	50 PC
Stapgrootte afname	50 PC
Bruto gewicht	0,07 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	240 x 650 x 60 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Vorm:	Ovaal
Model:	Anderhalf
Bouwworm:	Inbouwdoos (apparaatdoos)
Voorzien van draaibare ring:	Nee
Montagewijze:	Holle wand
Koppelbaar:	Nee
Uitgerust met:	Geen
Lengte (millimeter):	90
Diepte (millimeter):	52 - 52
Inwendige diepte (millimeter):	50
Voor aantal inbouwsokkels:	1
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16/19/20 mm
Buisvergrendeling:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP00
Breedte (millimeter):	76
Buisvergrendeling optioneel:	Ja
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	2
Aantal meegeleverde tuiten:	1
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja

Specificaties

Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Kleur:	Rood
Dekselbevestiging:	Opklemmend (snap)
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	E60
Met afscherming:	Nee
Luchtdicht:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Dubbele spruit
Speciale toepassing:	Brandbeveiliging
Uitvoering deksel:	Geen
Transparant deksel:	Nee
Met scheidingswand:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

