



Groepenkast, geassembleerd Hafonorm 3x achter 2x30mA + T + HS, 1-f Installatiekast

HAD3231-22T+H42*

1SPF006907F0121

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPF006907F0121
ETIM Productklasse	EC002288 - Groepenkast, geassembleerd
ETIM Modelleerklasse	MC000187 - Installatie-/schakelkast wandopbouw met deur
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafonorm
Type	HAD3231-22T+H42*
Omschrijving	3x achter 2x30mA + T + HS, 1-f Installatiekast 1-fase installatiekast (220 x 280 mm) met een 2-polige hoofdschakelaar 40A voorzien van 3 groepen verdeeld achter 2 stuks 2-polige aardlekschakelaars 40A 30 mA. Met beltransformator.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507090607
Netto gewicht	2,077 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 966,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	KA

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	2,077 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	282 x 226 x 132 Millimeter
CBS nummer	85371098

Specificaties

Stekerbaar:	Nee
Aantal fasen:	1
Hoofdschakelaar - nom. stroom (ampère):	40
Aantal polen hoofdschakelaar:	2
Montagewijze:	Opbouw
Beveiliging:	Installatie-/aardlekautomaat
Totaal aantal groepen:	3
Aantal directe groepen:	0
Aantal lichtgroepen:	3
Aantal groepen achter aardlekschakelaar:	3
Aantal aardlekautomaten:	0
Aantal aardlekschakelaars 30 mA:	2
Aantal aardlekschakelaars 300 mA:	0
Materiaal behuizing:	Kunststof
Kookgroep:	Geen
Breedte in module-eenheden:	12
Kookgroep geschikt als krachtgroep:	Nee
Met contactdoos:	Nee
Met beltransformator:	Ja
Inbouwdiepte (millimeter):	0 - 0
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Met transparant deksel:	Nee
Afsluitbaar:	Nee
Hoogte (millimeter):	280
Breedte (millimeter):	220
Diepte (millimeter):	90

Specificaties

Aanbouwmogelijkheid:	Ja
Aantal boogfout detectie apparaten:	0
Geschikt voor data:	Nee
Bescherming hoofdschakelaar:	Nee
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD):	Nee
Hoge afschermingsgraad (High-integrity):	Nee
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD):	Ja
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD):	Ja
Aantal uitgaande lijnen:	0
Met meter:	Nee
Aantal rijen:	1
Uitschakelkarakteristiek:	B
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	6
Soort afdekking:	Deksel
Type sluiting:	Overig
Kleur:	Zwart

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Opbouw	
Breedte (millimeter)	0	220	W
Breedte kabelinvoer 1 (millimeter)	0	170	Wc1
Breedte kabelinvoer 2 (millimeter)	0	174	Wc2
Breedte deur 1 (millimeter)	0	-	Wd1
Breedte deur 2 (millimeter)	0	-	Wd2
Soort afdekking	0	Deksel	
Type deur	0		
Diepte (millimeter)	0	90	D
Diepte 1 (millimeter)	0	2	D1
Diepte 2 (millimeter)	0	4	D2
Diepte kabelinvoer 1 (millimeter)	0	41	Dc1
Diepte kabelinvoer 2 (millimeter)	0	46	Dc2
Hoogte (millimeter)	0	280	H

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

