



Schakelrelais Interface relais / CR-S Insteek module voor CR-S 1 wissel 250 V, 6A Voedingsspanning 12vdc

CR-S012VDC1R
1SVR405501R2010

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR405501R2010
Oude artikelnummer	CR-S012VDC1R
ETIM Productklasse	EC001437 - Schakelrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Interface relais / CR-S
Type	CR-S012VDC1R
Omschrijving	Insteek module voor CR-S 1 wissel 250 V, 6A Voedingsspanning 12vdc De CR-S012VDC1R is een slank, insteekbaar interface-relais dat geschikt is voor rechtstreekse montage op een printplaat of voor gebruik in combinatie met ABB-voeten. In een voet gestoken kan de combinatie van relais en voet naadloos op een DIN-rail worden opgeklikt. Dit relais werkt op een 12 V DC stuurspanning en heeft een 1 c/o (SPDT) uitgang met contacten van 250 V / 6 A. Dit slanke insteekbare interface-relais kan worden gebruikt voor elektrische isolatie, versterking en signaalaanpassing. De CR-S-relais zijn 6,2 mm breed en maken daardoor het schakelen van hoge stromen mogelijk bij een kleine bouwbreedte. Bovendien zijn CR-S-relais UL 94 V-0-gecertificeerd, wat de veiligheid verhoogt dankzij een hoge mate van vlamvertraging. Schroef- en veerklemvoeten, brugstrips en markeringen zijn verkrijgbaar als accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen
GTIN code	4013614499104
Netto gewicht	0,005 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Bruto prijs	€ 7,90 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	HD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	0,005 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	7,4 x 300 x 23,7 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Insteekaansluiting (Plug-in)
Met afneembare klemmen:	Nee
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	12 - 12
Type stuurspanning:	DC
Aandrijving, polarisatie:	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving:	Monostabiel
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	1
Met dwanggeleide contacten:	Nee
Type schakelcontact:	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel:	Nee
Hoogte (millimeter):	15
Diepte (millimeter):	28
Nom. stroom (ampère):	6
Met LED indicatie:	Nee
Materiaal contactcoating:	Overig
Materiaal contact:	29078
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	5
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

