



Schakelrelais Interface relais / CR-S Insteek module voor CR-S 1 wissel 12 V, 250 mA, verguld Voedingsspanning 12vdc

CR-S012VDC1RG

1SVR405501R2020

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR405501R2020
Oude artikelnummer	CR-S012VDC1RG
ETIM Productklasse	EC001437 - Schakelrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Interface relais / CR-S
Type	CR-S012VDC1RG
Omschrijving	Insteek module voor CR-S 1 wissel 12 V, 250 mA, verguld Voedingsspanning 12vdc De CR-S012VDC1RG is een slank, opsteekbaar interface-relais met goudvergulde uitgangcontacten, geschikt voor directe montage op een printplaat of voor gebruik in combinatie met ABB-voeten. In een voet gestoken kan de combinatie van relais en voet naadloos op een DIN-rail worden vastgeklikt. Dit relais werkt met een nominale stuurspanning van 12 V DC en heeft 1 wisselcontact (SPDT) met een contactbelasting van 250 V / 6 A. Deze slanke opsteekbare interface-relais kunnen worden gebruikt voor galvanische scheiding, versterking en signaalaanpassing. De goudvergulde contacten zorgen voor betrouwbare contactwerking, met name in toepassingen waar kleine stromen en lasten worden geschakeld. De CR-S-relais zijn 6,2 mm breed en maken daardoor het schakelen van hoge stromen mogelijk op een klein oppervlak. Bovendien zijn CR-S-relais UL 94 V-0 gecertificeerd, wat de veiligheid verhoogt door een hoge mate van vlambestendigheid. Schroef- en veerklemvoeten, doorverbindkammen en markeringen zijn als accessoires beschikbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614499111
Netto gewicht	0,005 Kilogram

Algemene informatie

Land van herkomst	DE
Prijs	
Bruto prijs	€ 9,70 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	HD



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	0,005 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	28 x 5 x 15 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Insteekaansluiting (Plug-in)
Met afneembare klemmen:	Nee
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	12 - 12
Type stuurspanning:	DC
Aandrijving, polarisatie:	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving:	Monostabiel
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	1
Met dwanggeleide contacten:	Nee
Type schakelcontact:	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel:	Nee
Hoogte (millimeter):	15
Diepte (millimeter):	28
Nom. stroom (ampère):	6
Met LED indicatie:	Nee
Materiaal contactcoating:	Overig
Materiaal contact:	29078
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	5
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

