



Schakelrelais Interface relais / CR-S Insteek module voor CR-S 1 wissel 12 V, 250 mA, verguld Voedingsspanning 24vdc

CR-S024VDC1RG
1SVR405501R3020

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR405501R3020
Oude artikelnummer	CR-S024VDC1RG
ETIM Productklasse	EC001437 - Schakelrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Interface relais / CR-S
Type	CR-S024VDC1RG
Omschrijving	Insteek module voor CR-S 1 wissel 12 V, 250 mA, verguld Voedingsspanning 24vdc De CR-S024VDC1RG is een slank, insteekbaar interfacerelais met vergulde uitgangcontacten, geschikt voor directe montage op een printplaat of voor gebruik in combinatie met de sokkels van ABB. In een sokkel gestoken kan de combinatie van relais en sokkel naadloos op een DIN-rail worden opgeklit. Dit relais werkt op een nominale stuurspanning van 24 V DC en heeft 1 wisselcontact (SPDT) met contactgegevens van 250 V / 6 A. Dit slanke, insteekbare interfacerelais kan worden gebruikt voor galvanische scheiding, versterking en signaalaanpassing. De vergulde contacten zorgen voor betrouwbare schakeling, met name in toepassingen waarbij kleine stromen en belastingen worden geschakeld. De CR-S-relais zijn 6,2 mm breed en maken het mogelijk hoge stromen te schakelen op een kleine voetafdruk. Bovendien zijn CR-S-relais UL 94 V-0-gecertificeerd, wat de veiligheid verhoogt dankzij hoge vlamvertraging. Schroef- en veersokkels, bruggen en markeringen zijn als accessoires beschikbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen
GTIN code	4013614499135
Netto gewicht	0,005 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 9,70 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	HD



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	0,005 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	28 x 5 x 15 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Insteekaansluiting (Plug-in)
Met afneembare klemmen:	Nee
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	DC
Aandrijving, polarisatie:	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving:	Monostabiel
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	1
Met dwanggeleide contacten:	Nee
Type schakelcontact:	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel:	Nee
Hoogte (millimeter):	15
Diepte (millimeter):	28
Nom. stroom (ampère):	6
Met LED indicatie:	Nee
Materiaal contactcoating:	Overig
Materiaal contact:	29078
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	5
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

