



Schakelrelais Interface relais / CR-S Insteek module voor CR-S 1 wissel 12 V, 250 mA, verguld Voedingsspanning 48vdc

CR-S048VDC1RG
1SVR405501R4020

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR405501R4020
Oude artikelnummer	CR-S048VDC1RG
ETIM Productklasse	EC001437 - Schakelrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Interface relais / CR-S
Type	CR-S048VDC1RG
Omschrijving	Insteek module voor CR-S 1 wissel 12 V, 250 mA, verguld Voedingsspanning 48vdc De CR-S048VDC1RG is een slank insteekbaar interface-relais met vergulde uitgangcontacten, geschikt voor directe montage op een printplaat of voor gebruik in combinatie met ABB-sokkels. In een sokkel gestoken kan de combinatie van relais en sokkel naadloos op een DIN-rail worden opgeklikt. Dit relais werkt op een nominale besturingsspanning van 48 V DC en heeft 1 wisselcontact (SPDT) met contactratings van 250 V / 6 A. Dit slanke insteekbare interface-relais kan worden gebruikt voor galvanische scheiding, versterking en signaalaanpassing. De vergulde contacten zorgen voor een betrouwbare contactmaking, met name in toepassingen waar kleine stromen en belastingen worden geschakeld. De CR-S-relais zijn 6,2 mm breed en maken het mogelijk hoge stromen te schakelen op een klein oppervlak. Daarnaast zijn CR-S-relais UL 94-V0-gecertificeerd, wat de veiligheid verhoogt dankzij hoge vlamvertragendheid. Schroef- en veersokkels, bruggen en markeringen zijn als accessoires verkrijgbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614499159
Netto gewicht	0,005 Kilogram

Algemene informatie

Land van herkomst	DE
Prijs	
Bruto prijs	€ 12,10 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	HD



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	0,005 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	28 x 5 x 15 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Insteekaansluiting (Plug-in)
Met afneembare klemmen:	Nee
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	48 - 48
Type stuurspanning:	DC
Aandrijving, polarisatie:	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving:	Monostabiel
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	1
Met dwanggeleide contacten:	Nee
Type schakelcontact:	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel:	Nee
Hoogte (millimeter):	15
Diepte (millimeter):	28
Nom. stroom (ampère):	6
Met LED indicatie:	Nee
Materiaal contactcoating:	Overig
Materiaal contact:	29078
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	5
Spanningstype van de bedrijfsspanning:	AC/DC

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

